


ÜBERSICHT GLASFASER


Lichtwellenleiter (LWL): Stecker und Kupplungen




MTP®/MPO




LC




SC




ST



LX.5




E2000




FCPC



MU



MTRJ



FARBCODE

			Stecker und Kupplungen	Pigtail	Patchkabel	
SM-OS1	9/125 µm	(0° = PC)		blau		gelb
SM-OS1	9/125 µm	(8° = APC)		grün		gelb
MM-OM1	62.5/125 µm	(0° = PC)		beige		blau
MM-OM2	50/125 µm	(0° = PC)		beige		orange
MM-OM3	50/125 µm	(0° = PC)		beige		türkis
MM-OM4	50/125 µm	(0° = PC)		beige		erikaviolett
MM-OM5	50/125 µm	(0° = PC)		beige		lime

MM = Multimode SM = Singlemode

Glasfaser

	gemäss Swisscom (CCM Abk.)	DIN	TIA/EIA-598 (MPO)	IEC
1.	rot (RD)	rot	blau	blau
2.	grün (GN)	grün	orange	gelb
3.	gelb (YE)	blau	grün	rot
4.	blau (BL)	gelb	braun	weiss
5.	weiss (WH)	weiss	grau	grün
6.	violett (VI)	grau	weiss	violett
7.	orange (OR)	braun	rot	orange
8.	schwarz (BK)	violett	schwarz	grau
9.	grau (GY)	türkis	gelb	türkis
10.	braun (BN)	schwarz	violett	schwarz
11.	rosa (PK)	orange	rosa	braun
12.	türkis (TQ)	rosa	türkis	rosa

Bündelader bis 24 LWL: ab Fasernummer 13–24 mit Ringsignierung

Bündeladerkabel

	gemäss Swisscom
1. Bündelader 1	rot
2. Bündelader 2	grün
3. Bündelader 3	weiss 1
4. Bündelader 4	weiss 2
5. Bündelader ...	weiss ...
6. Blindelemente	schwarz