

## PRODUKT-DATENBLATT

**CCM OptoBOX AP Stahl grau**


Abbildung kann abweichen

**Artikel 949462**
**CCM OptoBOX AP Stahl grau**

4xLC/D BG, 8x62.5/125

Bezeichnung 1-6/7-12

ohne Bezeichnungsstr., Crimp Spleißschutz

inkl. 1xM20 Kabelverschraubung

**Merkmale**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Höhe:</b>           | 120 mm                            |
| <b>Breite:</b>         | 221 mm                            |
| <b>Tiefe:</b>          | 87 mm                             |
| <b>Material:</b>       | Stahl verzinkt, pulverbeschichtet |
| <b>Farbe:</b>          | RAL7035, Lichtgrau                |
| <b>Befestigung:</b>    | Aufputz (AP)                      |
| <b>Einführungstyp:</b> | 4xM20, 1xM25                      |
| <b>Spleißkassette:</b> | Radius 35mm                       |
| <b>Spleißkamm:</b>     | 12-fach                           |
| <b>Spleißschutz:</b>   | Crimp                             |

**Normen**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Steckverbindertyp A:</b> | LCPC Multimode Stecker        |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-20, TIA 604-10-A    |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. 0.15 dB / 97% 0.35 dB    |
| <b>Rückflussdämpfung:</b>   | > 35 dB                       |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm) |